



## Con-Rel-Eze

### Оливи антикорозійного захисту для металевих поверхонь

#### Вступ

Оливи Con-Rel-Eze, виробництва компанії Petro-Canada, розроблені спеціально для використання як відокремлюючі і захисні від корозії металу.

Оливи Con-Rel-Eze розроблені з кристально чистих базових олив і спеціальних присадок, які гарантують чисте, легке відділення поверхонь і не забарвлює їх. Оливи Con-Rel-Eze забезпечують чудовий захист від ржавіння металевих форм і сумісні з усіма пакувальними матеріалами.

#### Властивості і переваги

- Хороша здатність зволоження поверхні
- Повне покриття всіх форм масляною плівкою
- Характеризуються чистим відділенням
- Прекрасний захист від ржавіння і корозії
- Перешкоджають ржавенню металевих форм
- Змішуються з НТ гідрокрекеноговими базовими оливами

- Сумісні з усіма сполуками пакувальних матеріалів
- Не токсичні
- Не забарвлюють поверхні

#### Застосування

Оливи Con - Rel - Eze , виробництва компанії Petro -Canada рекомендуються для використання і захисту від корозії при зберіганні сталі. Вони гарантують чистий, легкий поділ шарів і гарантують прекрасний захист від фарбування .

Оливи Con-Rel-Eze 40 і 60 – оливи малої в'язкості, які розроблені для розпилення на форми.

Оливи Con-Rel-Eze 40 і 60 також можуть використовуватися як захищаючі від іржі на механічному обладнанні і в якості просочувальної оливи на гайках і болтах.

Оливи Con-Rel-Eze 40 і 60 можуть наноситися щіткою, тампоном, аерозолем або валиком.

Перед нанесенням олив Con-Rel-Eze опалубні форми необхідно ретельно почистити.

#### В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



## Типові характеристики

Властивості	Метод перевірки	Con-Rel-Eze Oils	
		40	60
В'язкість, cSt @ 40 <sup>0</sup> C	D445	3.3	4.1
Точка спалаху, Tag C.C., <sup>0</sup> C	D56	52	53
Точка застигання, <sup>0</sup> C	D97	-57	-30
Колір	D1500	5.5	1.0
Іржа	IP 125-63	не іржавіє	не іржавіє
Міжфазне натягнення, mN/m, 25 <sup>0</sup> C	D971	17.3	2.5
Номер омилення *C.O.C. (D92)	D94	14	19

**Petro-Canada  
Lubricants Centre**  
385 Southdown Road  
Mississauga, Ontario  
L5J 2Y3



**Canada - West** . . . . . Phone 1-800-661-1199  
**- East (English)** . . . . . Phone 1-800-268-5850  
**(French)** . . . . . Phone 1-800-576-1686  
**Other Areas** . . . . . Phone (416) 730-2408  
**E-mail** . . . . . lubecsr@petro-canada.ca  
**Internet** . . . . . www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants**  
**The Manor, Haseley Business Centre**  
**Warwick, Warwickshire**  
**CV35 7LS**

**United Kingdom**  
 Phone . . . . . +44 (0) 2476-247294  
 Fax . . . . . +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants**  
**980 North Michigan Avenue**  
**Suite 1400, #1431**  
**Chicago, Illinois**  
**USA 60611**

Phone . . . . . 1-888-284-4572  
 Fax . . . . . (708) 246-8994  
 E-mail . . . . . email@petro-canadaamerica.com