



DURATAC – оливи для ланцюгів

Вступ

Оливи для ланцюгів Petro-Canada Duratac спеціально сформульовані для змащування ланцюгів, що направляють стержні, цапфи підшипників і ланцюгових коліс сучасних високошвидкісних ланцюгових пил. Оливи Duratac - економічні, липкі за своєю структурою, розроблені, щоб зменшити капання, бо вони клейкі і волокнисті за природою.

Крім того, оливи для ланцюгів Petro-Canada Duratac також можуть використовуватися для загального змащування механізмів, де потрібно липка олива, що не розбризкується, або де є проблема змивання мастила водою

- Duratac спеціально сформульований, щоб прилипати до ланцюгів або для використання в цапфах підшипників. В результаті їх волокнистої природи, мінімізується очищення і даремна витрата
- Міцно прилипають до всіх частин пил
- Стійкість до води
- Гарантують краще змащування
- Зменшують споживання оливи

Властивості і переваги

- Економічні
- Липка і волокниста природа зменшує споживання оливи
- Мінімізують знос
- Чудові огортаючі здатності металевих деталей
- Повне покриття оливою напрямних стрижнів, ланцюгів і пазів
- Проникають у всі точки важливих механізмів і зчеплень
- Продовжують терміни експлуатації ланцюгових пил
- Тривалий захист від корозії і іржі
- Захищають ланцюга і стрижні від іржавіння
- Покращений протизносний захист
- Допмагають запобігти руйнуванню металевих поверхонь при контакті між ланцюгами, що направляють стрижнями і ланцюговими колесами
- Збільшують терміни служби ланцюгів і напрямних стрижнів
- Зменшують капання оливи

Застосування

Масла для змащування ланцюгів Duratac 32, 68, 100 і 150 призначені для використання в:

- Ручному змазуванні ланцюгів, що використовуються на лісопилках, при розпилюванні колод
- Брусках ланцюгових пил і їх змазуванні
- Цапфах підшипників з течею для зниження швидкості
- Напрямних брусках і ланцюгових колесах

Масла для ланцюгів Duratac 32 (пофарбовані в червоний колір) сформульовані для використання в зимові періоди і ранньою весною. Точка застигання при температурі -42°C / -44°F дозволяє використовувати ці оливи при надзвичайно низьких температурах. Крім того, змащуючи ланцюгові пили, оливи Duratac 32 також рекомендуються як покриття повітряних фільтрів, де потрібен липкий продукт для видалення пилу.

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Оливи для ланцюгів Duratac 150 (пофарбовані в червоний колір) сформульовані для використання в більш теплі пори року. В додаток до змазування ланцюгових пил, оливи для ланцюгів Duratac 150 можуть також використовуватися, для змащування механізмів, таких як ланцюгові конвеєри, ланцюгові передачі, підшипників і відкритих механізмів, де потрібні липкі не капаючі оливи.

Оскільки, швидке зношування ланцюгів може відбутися через недостатнє змазування, масляні резервуари ланцюгів повинні бути постійно наповнені і масляний насос, перевірятися регулярно.

Перед монтажем нового ланцюга, необхідно просочити її протягом кількох годин у чистому контейнері, заповненому оливою для ланцюгів Duratac. Це дозволить оливі проникнути через всі точки зчеплення, що запобіжить зносу і ржавінню.

Терміни експлуатації ланцюга будуть розширені, якщо він буде періодично очищатися у розчиннику, типу Petrosol 3139. Після очищення, ланцюг має бути просякнута оливою для ланцюгів Duratac перш, ніж повторно буде встановлена.

Типові характеристики

Властивості	Метод перевірки	32	68	100	150
Структура	PMC 264	В'язка	В'язка	В'язка	В'язка
В'язкість, cSt @ 40°C	D445	32	68	100	150
cSt @ 100°C	D445	6.3	10.4	13.4	16.8
Індекс в'язкості	D2270	151	140	133	120
Точка спалаху, °C/°F	D92	190 / 374	210 / 410	210 / 410	210 / 410
Точка застигання, °C/°F	D97	-42 / -44	-39 / -38	-36 / -33	-30 / -22
Колір	PMC 264	темно-червоний	коричневий	коричневий	темно-червоний
Корозійні процедури А & В, 24 год	D665	пройдено	пройдено	пройдено	пройдено
Тест на знос на 4 шариковій машині, діаметр п'ятна зноса, мм	D4172	0.25	0.25	0.25	0.25

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com