



Petro-Canada ATF+4 автоматична трансмісійна рідина

Вступ

Petro-Canada ATF+4 – автоматична трансмісійна рідина - рекомендована для використання в автоматичних трансмісіях Chrysler. Вона була всебічно протестована і схвалена DaimlerChrysler згідно специфікації MS-9602.

Вона розроблена при використанні 100% синтетичних базових олив Purity VHVI і унікальної системи присадок, Petro-Canada ATF+4 сприяє загальній продуктивності трансмісії, поставляючи оптимізовану ефективність переміщення, покращуючи зрізаючу і окислювальну стабільність, розширюючи інтервали заміни оливи, більш ніж рідини ATF+3.

ATF+4 рекомендовані для першої заливки або для доливання автоматичних трансмісійних рідин в автомобілі Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep і Eagle з автоматичними трансмісіями де рекомендовані рідини ATF+4 і ATF+3. Вона відповідає вимогам поточного і попереднього стандарту для автоматичних трансмісійних рідин.

Властивості та переваги

- Перевірена і схвалена DaimlerChrysler згідно специфікації MS-9602
- Гарантійний захист
- Покращений захист і робота, ніж стандарт ATF+3
- Подовжені терміни експлуатації трансмісії
- Зменшує експлуатаційні витрати
- Покращена низькотемпературна текучість
- Більш гладке переміщення в холодну погоду
- Зменшують зношування компонентів трансмісії в процесі роботи в холодну погоду
- Покращена окислювальна і термальна стабільність, ніж стандарт ATF+3
- Покращена тривалість служби рідині
- Менша необхідність доливання рідини

- Зменшені витрати на обслуговування
- Покращена економія палива
- Продовжені інтервали заміни, ніж в стандарті ATF+3
- Подовжені тести для перевищення інтервалів 160,000 кілометрів (100,000 миль)

Застосування

Трансмісійна рідина, виробництва компанії Petro-Canada - ATF+4 була перевірена і схвалена корпорацією DaimlerChrysler. Це рекомендована трансмісійна рідина для першої заливки або доливання у всі автоматичні трансмісії групи автомобілів Chrysler, де рекомендуються рідини ATF+4 або ранні версії ATF+, таких як стандарт ATF+3.

В чому перевага "ATF+4"?

Petro-Canada намагається патентованого процесу очистки "ATF" і провадить безвартісне базове масло 95,9% чистоти. Результат – широкий асортимент масел, спеціальних жидкостей і смазок, які служать нашим клієнтам з максимальною ефективністю.



Типові характеристики

Властивості	Метод перевірки	Petro-Canada ATF+4
Щільність, кг/л @ 15°C (lb/gal @ 60°F)	D4052	0.847 (7.08)
Колір	-	червоний
Точка займання, °C(°F)	D92	198 (388)
Точка застигання, °C (°F)	D97	-51 (-60)
В'язкість cSt @ 40°C cSt @ 100°C SUS @ 100°F SUS @ 210°F	D445	33.24 7.51 167 51
Індекс в'язкості	D2270	204
В'язкість по Брукфілду cP @ -28.9°C (-20°F) cP @ -40°C (-40°F)	D2983	2,050 8,380
ID код продукту		CHRYATF4

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
 - East (English) Phone 1-800-268-5850
 (French) Phone 1-800-576-1686
 Other Areas Phone (416) 730-2408
 E-mail lubecsr@petro-canada.ca
 Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS

United Kingdom
 Phone +44 (0) 2476-247294
 Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
 Fax (708) 246-8994
 E-mail email@petro-canadaamerica.com